



Detalhe H6
escala 1:25

ALTURA DOS PONTOS DE UTILIZAÇÃO ÁGUA FRIA	
VS VASO SANITÁRIO.....	0,20M
DU DUCHA HIGIÊNICA.....	0,50M
LV LAVATÓRIO.....	0,60M
CH CHUVEIRO.....	2,20M
PIA PIA COZINHA.....	0,60M
TLR TANQUE LAVAR ROUPA.....	1,20M
MLR MAQUINA LAVAR ROUPA.....	0,60M
RG REGISTRO DE GAVETA.....	1,80M
RP REGISTRO DE PRESSÃO.....	1,20M
TJ TORNEIRA JARDIM.....	0,40M

EQUIVALÊNCIA DE DIÂMETRO	
DIÂMETRO EM POLÍCARBONATO (")	1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4"
DIÂMETRO EXTERNO PVC SÓLIDAVEL (mm)	32 38 48 60 75 90 110 140

Lista de Materiais	
Ferro maleável classe 10	
Colar de tomada de 1"	1 pc
Materiais	
Registro de esfera	1 pc
PVC rígido soldável	
Curva 90° x 1/2"	1 pc
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. longo x flange p/ox. d'água	1 pc
50 mm - 1 1/2"	1 pc
Adapt. sold. curto x flange p/ox. p. registro	1 pc
50 mm - 1 1/2"	1 pc
Curva 90° soldável	2 pc
25 mm	11,47 m
25 mm	
Ferro maleável classe 10	
Colar de tomada de 1"	3 pc
Materiais	
Registro Globo	1 pc
Registro de esfera	3 pc
PVC rígido soldável	
Curva 90° x 1/2"	3 pc
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. longo x flange p/ox. p. registro	5 pc
50 mm - 1 1/2"	4 pc
Curva 90° soldável	1 pc
25 mm	23,06 m
25 mm	4,50 m
Tubo	
25 mm	4 pc
25 mm	1 pc

Legenda	
Alimentador Predial	
Registro globo x PVC soldável - RGG	

Legenda	
Alimentador Predial	
Registro globo x PVC soldável - RGG	

Lista de Materiais	
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. longo x flange p/ox. d'água	1 pc
50 mm - 1 1/2"	1 pc
Curva 90° soldável	2 pc
25 mm	
Tubo	2,74 m
25 mm	
Ferro maleável classe 10	
Colar de tomada de 1"	3 pc
Materiais	
Registro Globo	1 pc
Registro de esfera	3 pc
PVC rígido soldável	
Curva 90° x 1/2"	3 pc
PVC rígido soldável	
Adapt. sold. longo x flange p/ox. p. registro	5 pc
50 mm - 1 1/2"	3 pc
Curva 90° soldável	1 pc
25 mm	13,89 m
25 mm	4,50 m
Tubo	
25 mm	3 pc
25 mm	1 pc

NOTAS GERAIS:

- 1) OS DIÂMETROS REPRESENTADOS EM PROJETO SÃO DIÂMETROS COMERCIAIS.
- 2) TODAS AS FURAÇÕES REPRESENTADAS EM PROJETO DEVEM SER APROVADAS PELO PROJETISTA DE ESTRUTURAS.
- 3) PARA ALTURA DOS PONTOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS APARELHOS SANITÁRIOS, VER TABELA DE ALTURA DE PONTOS EM TODOS OS FORMATOS COM ISOMÉTRICOS E DETALHES.
- 4) FORAM REPRESENTADOS ITENS DE OUTRAS DISCIPLINAS NESTE PROJETO APENAS COM A FINALIDADE DE COMPATIBILIZAÇÃO; PARA EXECUÇÃO DOS MESMOS VER PROJETO ESPECÍFICO.
- 5) RECOMENDA-SE QUE AS TUBULAÇÕES E SUAS RESPECTIVAS CONEXÕES SEJAM COMPRADAS DE UM MESMO FABRICANTE PARA EVITAR FALHAS NO ADOPLAMENTO POR INCOMPATIBILIDADE DE DIÂMETROS.
- 6) TODOS OS RALOS E GRELHAS DEVEM TER O SISTEMA ABRE E FECHA.
- 7) TODOS OS VASOS SANITÁRIOS DEVEM SER COM VÁLVULA DE DESCARGA.

ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS:

- 1) TODAS AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5688.
- 2) EM CASO DE TUBULAÇÕES APARENTES, SOLICITAR AO FABRICANTE TESTES DE IMPACTO DOS MATERIAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DA ABNT NBR 15575.
- 3) AS JUNTAS NAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS NAS PRUMADAS, COLETORES E SUB-COLETORES DEVEM SER EXECUTADAS COM ANÉIS DE BORRACHA; NOS DEMAIS CASOS PODE-SE OPTAR POR JUNTAS SOLDÁVEIS, EM HIPÓTESE ALGUMA PODE-SE UTILIZAR ANEL DE BORRACHA E PASTA DE SOLDA SIMULTANEAMENTE.
- 4) DEVE-SE UTILIZAR CONEXÕES SÉRIE REFORÇADA NO INÍCIO DAS PRUMADAS DE ESGOTO SANITÁRIO E ÁGUAS PLUVIAIS.
- 5) DEVEM SER INSTALADOS TERMINAIS NO FINAL DAS COLUNAS DE VENTILAÇÃO.
- 6) QUANDO NÃO INDICADO DE OUTRA FORMA, AS DECLIVIDADES MÍNIMAS DEVEM SER:
 - TUBULAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO Ø < 100mm - MÍN 2%
 - TUBULAÇÕES ESGOTO SANITÁRIO Ø > 100mm - MÍN 1%
 - TUBULAÇÕES VENTILAÇÃO - MÍN 1%
 - TUBULAÇÕES ÁGUAS PLUVIAIS - MÍN 1%
- 7) AS CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVEM TER PROFUNDIDADE INICIAL MÍNIMA DE 40cm.

ÁGUA FRIA:

- 1) TODAS AS TUBULAÇÕES E CONEXÕES EM PVC SOLDÁVEL (COR MARROM) DEVEM ATENDER A ABNT NBR 5648.
- 2) SOLICITAR AO FABRICANTE GARANTIA DE AUSÊNCIA DE METAIS PESADOS EM SEUS MATERIAIS, CONFORME EXIGÊNCIA DA ABNT NBR 15575.
- 3) RECOMENDA-SE QUE AS TUBULAÇÕES HORIZONTAIS DE ÁGUA FRIA SEJAM INSTALADAS COM UMA LEVE DECLIVIDADE, TENDO EM VISTA REDUZIR O RISCO DE FORMAÇÃO DE BOLHAS DE AR EM SEU INTERIOR.
- 4) DEVEM SER USADAS CONEXÕES COM ROSCA DE BUCHA DE LATÃO NOS TERMINAIS DE ÁGUA FRIA (COR AZUL).
- 5) AS SAÍDAS DAS TORNEIRAS DE LIMPEZA SÃO DE Ø 1/2".

DISPOSITIVOS:

- 1) TODOS OS RESERVATÓRIOS DE POLIÉSTER REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 13210.
- 2) TODOS OS RESERVATÓRIOS DE AÇO INOXIDÁVEL DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14866.
- 3) TODAS AS TORNEIRAS BOMBA INSTALADAS EM RESERVATÓRIOS DE ÁGUA DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14534.
- 4) TODAS AS TORNEIRAS DE PRESSÃO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 10281.
- 5) TODOS OS SIFÕES DOS APARELHOS SANITÁRIOS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14162.
- 6) TODOS OS REGISTROS DE PRESSÃO ESPECIFICADOS EM PROJETO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15704-1.
- 7) TODOS OS REGISTROS DE GAVETA ESPECIFICADOS EM PROJETO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15705.
- 8) TODAS AS DUCHAS HIGIÊNICAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14877.
- 9) TODOS OS ENGATES FLEXÍVEIS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 14878.
- 10) OS APARELHOS SANITÁRIOS, QUANDO FABRICADOS DE MATERIAIS CERÂMICOS, DEVEM ATENDER A ABNT NBR 11778.
- 11) OS APARELHOS SANITÁRIOS, QUANDO FABRICADOS DE MATERIAIS PLÁSTICOS, DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15097.
- 12) OS APARELHOS AUTOMÁTICOS ACIONADOS MECANICAMENTE E COM CICLO DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO DEVEM ATENDER A ABNT NBR 13713.
- 13) TODAS AS CAIXAS DE DESCARGA PARA LIMPEZA DE BACIAS SANITÁRIAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15491.
- 14) TODOS OS CHUVEIROS E/OU DUCHAS DEVEM ATENDER A ABNT NBR 15206.

NORMAS DE EXECUÇÃO:

- 1) DEVE-SE CRIAR UM PROGRAMA DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA EDIFICAÇÃO, CONFORME ABNT NBR 5674, PARA SEGURANÇA DOS USUÁRIOS E CONSERVAÇÃO DO NÍVEL DE DESEMPENHO AO LONGO DA VIDA ÚTIL PROJETADA.
- 2) TODO O SISTEMA DE ESGOTO SANITÁRIO, VENTILAÇÃO E ÁGUAS PLUVIAIS DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADO E ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO CONFORME ABNT NBR 8160.
- 3) TODO O SISTEMA DE ÁGUA FRIA DEVE SER EXECUTADO, INSPECIONADO E ENSAIADO ANTES DE ENTRAR EM FUNCIONAMENTO CONFORME ABNT NBR 5626.
- 4) A INSTALAÇÃO DOS TUBOS E CONEXÕES EM POLIETILENO RETICULADO (PEX) DEVE ATENDER A ABNT NBR 15939-3.



PROJETO HIDROSANITÁRIO			
AMPLIAÇÃO - UBS PIO MINEIRO			
PROPRIETÁRIO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPITÃO ENÉAS		
PROJETO	GRUPO	DIVISÃO	INTEGRO
QUADRO DE ÁREAS			FRANCHA
CONTÍDUO Detalhe Situação			01/04
ESCALA	INDICADA	DATA	SETEMBRO/2023