






SIMBOLOGIA - SONORIZAÇÃO:	
SIMBOLIO	DESCRIÇÃO
---	ELETROCALHA METÁLICA COM VIROLA DO TIPO "C" E TAMPA DE PRESSÃO DIMENSÕES: 150x100mm).
---	COMPARTIMENTAÇÃO COM CABEAMENTO ESTRUTURADO.
---	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO FIXADO ATRAVÉS DE TIRANTES NA ESTRUTURA. Ø112x2mm) OU EQUIVALENTE INDICADO POR ELECON.
	CANAL METÁLICO DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE MÚLTIPLO - TIPOXS X, T, L, E, 19x19
	RESPICHA REATIVANTE DE PASSAGEM DO TIPO CONDULETE MÚLTIPLO - TIPOXS X, T, L, E, 19x19
	COR BRANCO, PER. ABRINDURA 60/200, DA REDE/NILIN.
	SONDADOR AUTOCALANTE, 60 CM X 14" POTÊNCIA 250Watts IMPEDENCIA 8 OHMS DO TIPO ABANDULA NA
	CÂMERA COLOCLADA PARA SISTEMA DE CIVIL NA TUBA EM CAVA BUIDADA COM FONTE 12V100 INTERIOR DA CAVA, INSTALAÇÃO EM PAREDE m=2,20m OU CONPRIME INDICADO, DEVERÃO SER INSTALADOS DOIS CONDULETES SENDO UMA PARA ALIMENTAÇÃO ELETTRICA E OUTRO PARA O CABO DE VIDEO.

